



Moteur ROLY SMART IO

Portail Coulissant

- > Motorisation intégrée dans les montants.
- > Pour tout portail coulissant mesurant jusqu'à 6 mètres.
- > Motorisation invisible.



MOTORISATION PROTÉGÉE
DES INTEMPÉRIES



MOTORISATION DISCRÈTE
ET ESTHÉTIQUE



MOTORISATION CONNECTÉE COMPATIBLE
AVEC LA BOX DOMOTIQUE TAHOMA BY
SOMFY



Composition du kit

- 1 poteau guide en aluminium laqué à la couleur du portail avec porte arrière clipable
 - 1 chapeau de poteau
 - 1 embase
- 2 télécommandes
- 2 cellules
- 1 gyrophare led avec antenne intégrée
- 1 batterie de secours



Caractéristiques techniques



LARGEUR

Mini par vantail : Sans objet
Maxi par vantail : **6000 mm**



SURFACE MAXI PAR VANTAIL

12 m² pour une zone protégée du vent
9 m² pour une zone exposée au vent
6,5 m² pour une zone surexposée au vent



OUVERTURE

1 mètre en 5 secondes



POIDS

300 Kg pour le portail



ALIMENTATION

Arrivée du secteur : **230V 50Hz**
Sortie moteur : **24V dC**



IMPOSSIBLE EN PENTE

Expert Conseil

FABRICATION FRANÇAISE