



Moteur INVISIO IO

Portail Battant

- > Motorisation intégrée dans les montants.
- > Pour tout portail battant mesurant jusqu'à 5 mètres.
- > Installation possible en pente, ouverture intérieure et extérieure.



MOTORISATION PROTÉGÉE
DES INTEMPÉRIES



MOTORISATION DISCRÈTE
ET ESTHÉTIQUE



MOTORISATION CONNECTÉE COMPATIBLE
AVEC LA BOX DOMOTIQUE TAHOMA BY
SOMFY



Composition du kit

- 2 moteurs Invisio IO intégrés dans les montants
- 2 télécommandes Keygo IO 4 canaux
- 1 paire de photocellules orientables + ou - 90°
- 1 feu orange clignotant avec antenne intégrée IO
- 1 armoire de commande CBX 3S IO
- Sélecteur à clé pour débrayage du moteur



Caractéristiques techniques



LARGEUR

Mini par vantail : Sans objet
Maxi par vantail : 2000 mm



SURFACE MAXI PAR VANTAIL

3,5 m² pour une zone protégée du vent
3 m² pour une zone exposée au vent
2,5 m² pour une zone surexposée au vent



OUVERTURE

15 secondes à 90°



POIDS

200 Kg par vantail



ALIMENTATION

Arrivée du secteur : 220 V 50/60 Hz
Sortie moteur : 24V CC
Puissance : 300 W



OUVERTURE MAXI

180°

Expert Conseil

FABRICATION FRANÇAISE

